

マグテープMB100



あらかじめ定められたピッチに着磁されたマグテープが
 強固なスティール製ベースストリップに取り付けられています。
 特殊な粘着テープがベースストリップに付いていますから、
 簡単に機器へ組み込めます。
 ステンレス製のカバーも標準装備です。



塩水などの腐食性雰囲気やクーラントなどの溶剤系雰囲気の場合には、
 オプションとしてステンレスのベースストリップをご用意しております。(オプションVA)
 またマグテープの取付けを更に強固にする保護レール・モデル番号PS1などをご用意しております。

着磁ピッチ

MB100: 1mm



項目	記号		仕様	備考
テープ型式	MB100			
テープ幅(mm)	10	A	単位:mm	
精度	0.01	B	標準	
長さ(m)	...	C	単位:m (0.1m単位)	ご注文長さ=測定有効長さ+0.1m以上 テープ最大長さ: 4000mm
ベースストリップ材質	St	St	標準:ばね鋼	
	VA	VA	オプション:ステンレス	テープ幅10mmのみ
粘着テープ	TM	TM	標準:粘着テープ付き	
	TO	TO	オプション:粘着テープなし	
カバー(ステンレス)	AM	AM	標準:カバー付き	
	AO	AO	オプション:カバーなし	
基準点	O	O	標準:基準点なし	
	E	E	オプション:固定基準点付き	
	P	P	オプション:周期的基準点付き	
固定基準点E位置 又は周期的基準点P位置	...	H	単位:m	
テープ厚み			約1.6mm	カバーを含む
温度係数			(11±1)ppm/°C	ベースストリップ
温度範囲			-20°C~+70°C	保存温度:-40°C~+70°C
着磁ピッチ			1mm	
取付方法			粘着	

型式番号: MB100 - 10 - 0.01 - ... - St - TM - AM - O - ... (標準品の型式例)

A
B
C
D
E
F
G
H