

# マグテープ<sup>®</sup>MB2000、MB4000

あらかじめ定められたピッチに着磁されたマグテープが  
 強固なスティール製ベースストリップに取り付けられています。  
 特殊な粘着テープがベースストリップに付いていますから、  
 簡単に機器へ組み込めます。(MB4000はベースストリップなし)  
 です)。ステンレス製のカバーも標準装備です。




塩水などの腐食性雰囲気やクーラントなどの溶剤系雰囲気の場合には、  
 オプションとしてステンレスのベースストリップをご用意しております。  
 (オプションVA) (MB2000のみ)  
 またマグテープの取付けを更に強固にする保護レール・モデル番号PS1などもご用意しております。

## 着磁ピッチ

MB2000 : 20mm

MB4000 : 40mm



項目	記号		仕様	備考
テープ型式	MB2000	MB4000		
テープ幅(mm)	10	20	標準: 単位:mm	
	20		オプション(MB2000のみ)	
長さ(m)	...	...	単位:m (0.1m単位)	MB2000: 測定有効長さ+0.2m以上
				MB4000: 測定有効長さ+0.3m以上
ベースストリップ材質	St	ブランク	標準: ばね鋼(MB2000)	MB4000はベースストリップなし
	VA		オプション: ステンレス(MB2000)	テープ幅10mmのみ
粘着テープ	TM	TM	標準: 粘着テープ付き	
	TO	TO	オプション: 粘着テープなし	
カバー(ステンレス)	AM	AM	標準: カバー付き	
	AO	AO	オプション: カバーなし	
テープ厚み			約1.6mm (MB2000)	カバーを含む
			約2.3mm (MB4000)	カバーを含む
温度係数			(11±1)ppm/°C (MB2000)	ベースストリップ
			45ppm/°C (MB4000)	ベースストリップなし
温度範囲			-20°C~+70°C	保存温度: -40°C~+70°C
着磁ピッチ			20mm (MB2000)	
			40mm (MB4000)	
取付方法			粘着	

型式番号: MB2000 - 10 - ... - St - TM - AM (標準品の型式例)

MB4000 - 20 - ... - TM - AM (標準品の型式例)