



マグテープMBA

あらかじめ定められたピッチに着磁されたマグテープが
 強固なスチール製ベースストリップに取り付けられています。
 特殊な粘着テープがベースストリップに付いていますから、
 簡単に機器へ組み込めます。
 ステンレス製のカバーも標準装備です。

マグテープの取付けを更に強固にする保護レール・モデル番号PS1
 などをご用意しております。



項目	記号	仕様	備考
テープ型式	MBA		
テープ幅(mm)	20	A 単位:mm	
長さ(m)	...	B 単位:m (0.1m単位)	ご注文長さ=測定有効長さ+0.1m以上
ベースストリップ材質	St	C 標準:ばね鋼	ステンレスオプションはございません
粘着テープ	TM TO	D 標準:粘着テープ付き オプション:粘着テープなし	
カバー(ステンレス)	AM AO	E 標準:カバー付き オプション:カバーなし	
テープ厚み		約1.6mm	カバーを含む
温度係数		(11±1)ppm/°C	ベースストリップ
温度範囲		-20°C~+70°C	保存温度:-40°C~+70°C
テープ最大長さ		5200mm	
取付方法		粘着	

型式番号: MBA - 20 - ... - St - TM - AM (標準品の型式例)

A
B
C
D
E

It makes Technological Sense

販売元

STC サンテス株式会社

本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

本社 〒554-8691 大阪市此花区島屋4丁目2番51号
 TEL. 06-6465-5561 FAX. 06-6465-5921
 東京営業所 〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-4 第二高山ビル4F
 TEL. 03-3432-1417 FAX. 03-3432-1337
<http://www.santest.co.jp>