

MCB コンダクティブ プラスチック

型 式 番 号	RECTI H28	RECTI H12	RECTI P12	PP22
型 式	直 線 変 位 型			

■電氣的仕様

有効ストローク	25~1000mm	25~100mm	10~300mm	340°±3°
定格抵抗値	4.7~47kΩ	4.7、10kΩ	2.2~22kΩ	4.7、10kΩ
抵抗値偏差	±20%	±10%	±20%	±20%
線形性	±0.1%	±0.1%	±0.5%	±1%
ブラシ電流	1mA Max	1mA Max	1mA Max	1mA Max
定格電力	0.375~15W	0.5~2W	0.2~6W	1W
絶縁抵抗	10kMΩ 以上 DC500V	1kMΩ 以上 DC500V	10kMΩ 以上 DC500V	1kMΩ 以上 DC500V
耐電圧	500V 50Hz 1min	500V 50Hz 1min	500V 50Hz 1min	500V 50Hz 1min
出力スムーズネス	0.05%以下	0.1%以下	0.1%以下	0.1%以下
温度ドリフト	+0 -400 ppm/°C	+0 -400 ppm/°C	+0 -400 ppm/°C	+0 -400 ppm/°C

■機械的仕様

外 装	アルミ合金	アノダイズ軽合金	アノダイズ軽合金	アルミ合金 φ22.2mm
軸	ステンレススティール	ステンレススティール	ステンレススティール	ステンレススティール φ3.175mm
起動軸力/トルク	5N 以下	2N 以下	2N以下	0.1~0.5Ncm以下
許容摺動速度	150cm/sec	125cm/sec	150cm/sec	600tr/min
寿命	2×10 ⁷ 以上	5×10 ⁶ 以上	20×10 ⁶ 以上	(SR型) 2×10 ⁷ 以上
動作温度	-40°C~+105°C	-55°C~+125°C	-40°C~+105°C	-55°C~+105°C
保存温度	-55°C~+125°C	-55°C~+125°C	-55°C~+125°C	-55°C~+105°C
保護基準	IP 50	IP 50	IP 64	IP 50
取付方法	クランプ	クランプ	クランプ	サーボ/ブッシング
重 量	250~2000gr	18~33gr	20~86gr	(SR型) 11gr

RECTI H28



P12




PP22(C型)

ポテンショメーター セレクションガイド

PP36	PP27	H27	H50	PMR 403
1 回 転 型 (連 続 回 転)				
350° ± 3°	310° ± 5°	345° ± 3°	350° ± 2°	95° ± 3°
4.7、10kΩ	4.7、10kΩ	4.7、10kΩ	4.7、10kΩ	4kΩ
±20%	±20%	±10%	±10%	±20%
±1%	±1%	±0.1%	±0.1%	±1.5%
1mA Max	1mA Max	1mA Max	1mA Max	100μA Max (推奨)
1W	1.5W	1.25W	3W	0.5W
1kMΩ 以上 DC500V	1kMΩ 以上 DC500V	10kMΩ 以上 DC500V	10kMΩ 以上 DC500V	1kMΩ 以下 DC500V
750V 50Hz 1min	750V 50Hz 1min	750V 50Hz 1min	1000V 50Hz 1min	500V 50Hz 1min
0.1%以下	0.1%以下	0.1%以下	0.1%以下	0.1%以下
+0 -400 ppm/°C	+0 -400 ppm/°C	+0 -400 ppm/°C	+0 -400 ppm/°C	+0 -400 ppm/°C

アルミ合金 φ 36.5mm	プラスチック φ 27mm	精密アノダイズ軽合金 φ 27.05mm	精密アノダイズ軽合金 φ 50.9mm	絶縁防滴成形品
ステンレススチール φ 6.0mm	ステンレススチール φ 6.0mm	ステンレススチール φ 3.175mm	ステンレススチール φ 6.0mm	スプリング付レバー
25cNcm以下	1.4Ncm以下	0.1~0.12Ncm以下	0.22~0.25Ncm以下	1Ncm以上(起動時)
600tr/min	120tr/min	600tr/min	600tr/min	90°/0.05sec
2.5×10 ⁷ 以上	1×10 ⁷ 以上	1×10 ⁷ 以上	1×10 ⁷ 以上	1×10 ⁶ 以上
-55°C~+105°C	-40°C~+105°C	-55°C~+125°C	-55°C~+125°C	-40°C~+125°C
-55°C~+105°C	-40°C~+105°C	-55°C~+125°C	-55°C~+125°C	-55°C~+135°C
IP 50	IP 50	IP 50	IP 50	IP 65
サーボ/スクリュー	プッシング	サーボ	サーボ	ピ ス
40gr	30gr	23gr	100gr	35gr




PP36

一回転型 (φ36)

- 軸受けには精密級のステンレスベアリングを使用しています。

- 適用規格

NFC 93255/MIL R 39023



構 造

外 装	: アノダイズアルミ合金
出力接続	: ソルダ端子
取 付	: サーボマウント/スクリューマウント方式 (ブッシングマウントはオプション)
軸	: ステンレススティールφ6mm(SUS304)
軸 受	: 精密級ステンレスベアリング

電氣的仕様



定格有効電気角	: $350^{\circ} \pm 3^{\circ}$
定格抵抗値	: 4.7および10kΩ
抵抗値偏差	: $\pm 20\%$
線 形 性	: $\pm 1\%$
ブラシ電流	: 1mA Max
定 格 電 力	: 1W(70°C)
絶 縁 抵 抗	: 1kMΩ以上DC500V
耐 電 圧	: 750V 50Hz 1min
出力スムーズネス	: 0.1%以下
温度ドリフト	: $+0 \sim -400 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$

機械的仕様



起 動 軸 力	: 25cNcm以下
許容回転速度	: 600tr/min
寿 命	: 2.5×10^7 以上
動 作 温 度	: $-55^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
保 存 温 度	: $-55^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
保 護 基 準	: IP50
重 量	: 40gr
機械的回転角	: 360°連続回転
慣性モーメント	: 1.5grcm ² 以下

オプション

抵抗値偏差 : $\pm 10\%$
 線形性 : $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 0.3\%$
 ブッシュマウントキット(ナット、ワッシャー付)



シャフト側からみてcw方向



ブッシュマウントキット
(ナットワッシャー付)

