



- 仕様
1. 材質 SUS316L
 2. 比重 0.6 ± 0.05
 3. 重量 $18.36 \pm 1.5g$
 4. 耐圧 4MPa

注1) 矢印をプローブヘッド側に向けて挿入のこと。

■SPECIFICATIONS

1. MATERIAL STAINLESS STEEL 316L
2. SPECIFIC WEIGHT 0.6 ± 0.05
3. WEIGHT $18.36 \pm 1.5g$
4. BURST 4MPa

NOTE1 : Insert the float into the probe rod in the direction which the arrow mark indicates.

③ '20 .6.30	型式変更		参照
② '20 .6.26	材質・型式変更 (SUS316 → SUS316L)		REFERENCE
① '17 .10.19	外形寸法、仕様変更のため新図作成		材料
記号 SYM	改訂 REVISION	承認 APPROVED	MATERIAL
DATE			仕上
承認 APPROVED	作成日 DATE OF DWG.	サンテス株式会社 SANTEST CO., LTD. 	③ φ43 SUS316L
照査 REVIEWED	2017.10.19		型式 MODEL
製図 DRAWN	尺度 SCALE		φ42.5球 SUS316L ①
Y.M	1/1		図名 TITLE
	UNIT	mm	図番 DRAWING No.
			ポート FLOAT
			FT-4-068